

SELADOR BASE ÁGUA RQ-2710ACR

clique aqui para

comprar



Selador Base Água RQ-2710ACR

Produto monocomponente e econômico a base água com baixo odor e rápida secagem.

Sua fórmula exclusiva e balanceada que permite selagens de substratos porosos.

INDICADO PARA:

(madeira, concreto, cimento, pinturas) em poucas demãos (normalmente duas). Uma vez aplicado, forma-se um filme impermeabilizante transparente e consistente de alta aderência.

Principais Características:

Devido às suas características impermeabilizantes e repelentes à água, também pode ser utilizado para proteger e dar brilho em superfícies como paredes pintadas ou rebocadas, estruturas de concreto, pisos cimentícios, pedras naturais, tijolos, telhas, texturas e ladrilhos hidráulicos, entre outros.



**BASE ÁGUA
BAIXO ODOR**



**PREVINE
INFILTRAÇÕES**



**ÓTIMO
RENDIMENTO**



**SECAGEM
RÁPIDA**

**PROTEÇÃO
Sol & Chuva**

Propriedades Típicas:

COR (PRODUTO LÍQUIDO):	Leitoso
COR (CAMADA SECA):	Transparente
SECAGEM AO TOQUE (AO TOQUE):	+30 minutos
INTERVALO ENTRE DEMÃOS:	2 horas
TEMPERATURA DA APLICAÇÃO:	18 a 35°C
Nº DE CAMADAS RECOMENDADAS:	2 a 3 camadas
DENSIDADE MÉDIA:	1,02g/ cm³

CONSUMO MÉDIO:	33 a 65g/ m²/ demão
RENDIMENTO MÉDIO:	15 a 30m²/ Litro/ demão

DILUIÇÃO (OPCIONAL):

Utilizar água limpa e fresca (até 50%)

Importante: As informações aqui contidas são apenas orientativas, baseadas em nossa experiência prática no sentido de auxiliar na aplicação de nossos produtos. Recomendamos ao usuário final que façam testes preliminares para garantir o resultado final de sua aplicação. Caso haja necessidade de esclarecimento ou informações adicionais, consulte nosso Depto. Técnico.

Solução econômica é eficiente!

O **Selador Base Água RQ-2710ACR** foi desenvolvido para proteger e agilizar tratamentos de pisos, reduzindo custos com mão de obra e materiais. Ele se destaca por seu baixo odor e secagem rápida para uso em ambientes internos e externos.

SELADOR BASE ÁGUA RQ-2710ACR

clique aqui para

comprar

Embalagens:

Consulte-nos sobre embalagens especiais.



1 Litro



5 Litros

Selagem de substratos porosos!

A formulação à base de água não apenas reduz o odor, mas também facilita a limpeza de ferramentas e equipamentos após a aplicação. Seu baixo odor é ideal para uso em áreas sensíveis, como residências e ambientes comerciais, ou até mesmo perigosos onde a presença de odores pode ser inconveniente.

- **Madeira:** Protege contra umidade e deterioração, prolongando a vida útil do material.
- **Concreto e Cimento:** Forma uma barreira que impede a penetração de água, evitando danos estruturais.
- **Pintura:** Melhora a aderência e a durabilidade das camadas de tintas aplicadas sobre superfícies tratadas.

Os produtos são fornecidos com alto padrão de qualidade. A responsabilidade pelas aplicações finais e cuidados necessários para obter bons resultados fica a cargo do adquirente e/ou seus aplicadores contratados.

Conheça outros produtos:



Selador
Base Água RQ-2711ACR



Resina Antipichação
RQ-4652 - Brilhante



Verniz AP RQ-4630
Brilhante

Clique nos produtos para comprar.

Modo de Usar:

SELADOR
BASE ÁGUA
RQ-2710ACR

PREPARAÇÃO:

A preparação da superfície deve ser realizada previamente através de lixamento, limpeza e descontaminação com solventes voláteis ou lavagem para eliminar sujeiras e contaminantes. É essencial garantir que a superfície esteja completamente limpa, seca e isenta de poeira, sujeiras, ceras, gorduras e desmoldantes. Remova o pó restante do ambiente utilizando uma vassoura de pelo e/ou um aspirador de pó.

APLICAÇÃO:

Homogeneize bem o produto no recipiente e aplique-o de maneira uniforme, seja puro ou diluído, utilizando um rolo de espuma ou de lã.

Recomendamos que, na primeira demão, você dilua mais o produto para garantir melhor penetração e aderência aos substratos; nas demãos subsequentes, essa diluição deve ser reduzida ou eliminada.

Para um acabamento final mais suave, utilize um rolo de baixa espessura (4 a 5 mm) de lã tipo veludo ou antigotas, mas também é possível usar rolos de espuma, pincéis ou pistolas de ar.

Aguarde pelo menos 2 horas para a secagem antes de aplicar novas demãos sem diluição, mantendo um intervalo máximo de 4 horas entre as camadas. A quantidade de demãos sem diluição necessárias está diretamente relacionada à espessura do filme aplicado, às diluições e à porosidade da superfície.

Usar coadores para filtrar o produto antes da aplicação ajuda a obter um acabamento final melhor e a eliminar grumos secos que podem se formar nas finas camadas acumuladas nas paredes do recipiente. Esse processo contribui significativamente para um acabamento de qualidade.

CUIDADOS ADICIONAIS:

Limpe as ferramentas em água corrente logo após o uso. O desempenho do produto será significativamente impactado pela sua adequada preparação. Portanto, se tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com nosso departamento técnico previamente.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO:

O produto deve ser armazenado na embalagem original fechada, em local fresco e arejado, à sombra e temperatura ambiente entre 18-30°C para manter suas propriedades por até 12 meses. Após aberto, pode secar rapidamente. Os sistemas sintéticos líquidos podem causar sensibilidade na pele, mas podem ser manipulados com segurança seguindo procedimentos padrão.

(*) Importante O desempenho do produto dependerá muito de sua boa preparação, por isso, em caso de dúvidas entre em contato previamente com nosso departamento técnico.

**** Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) ****



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqualy@resiqualy.com.br

www.resiqualy.com.br