

selador
QUIMIDUR
RQ-4805

clique aqui para

comprar



Selador Quimidur RQ-4805

Produto monocomponente e econômico, a base de resinas sintéticas a base água, de baixo odor e rápida secagem.

Fórmula exclusiva e balanceada que permite a selagem com aplicação de poucas demãos na recuperação de diversos tipos de pisos porosos como: cimento, concreto, madeira, entre outros.

INDICADO PARA:

Uso profissional para tratamento e recuperação de pisos.

Principais Características:

Essas informações são baseadas em nossa ampla experiência e testes realizados. No entanto, é importante lembrar que cada aplicação pode ter suas particularidades e recomendamos sempre a realização de testes prévios para validação do produto.

Produto especialmente desenvolvido para o sistema de tratamento e revitalização de pisos.



DILUIÇÃO
ÁGUA (ATÉ 50%)



ÓTIMA SECAGEM
MÉDIA DE 2 HORAS



EXCELENTE RENDIMENTO
ATÉ 30M² POR LITRO

Especificações Técnicas:

COR: Leitoso e após aplicado transparente.

DENSIDADE MÉDIA: 1,02g / cm³

DILUIÇÃO: Opcional ou até 50%

NÚMERO DE CAMADAS: 2 a 3 camadas (recomendada)

Tempo de Reação*:

SECAGEM AO TOQUE: 30 minutos em média

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 2 horas

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: 18 a 35°C

CURA FINAL: 7 dias (para elevadas resistências)

RESISTÊNCIA:

FÍSICAS



QUÍMICAS



ABRASIVA



RENDIMENTO MÉDIO: 15 a 30 m² / litro / demão.

CONSUMO MÉDIO: 33 a 65 g / m² / demão.

Fácil aplicação para o fechamento de poros no tratamento e recuperação de pisos

O Selador Quimidur RQ-4805 é um produto monocomponente para aplicação prévia em pisos porosos e posterior aplicação da linha de Resinas PU Water Protect.

selador
QUIMIDUR
RQ-4805

1L



5L



Embalagens:

[clique aqui para](#)

[comprar](#)

Recuperação e Restauração de pisos de diversos tipos.

O **Selador Quimidur RQ-4805** foi desenvolvido especialmente para aplicação prévia em pisos porosos no processo de restauração e revitalização de pisos, e posterior aplicação da linha de **Resina PU Water Protec**.

Indicação: Tratamento de pisos cimentícios, tecnocimentos, granlites, marmorites, concretos aparentes, grafiatos, marmorato, estuco veneziano, pinturas acrílicas e pedras naturais.

Conheça outros produtos:



Resina PU
Glossy RQ-4800



Resina PU
Satin RQ-4801



Resina PU
Matte RQ-4802

[Clique nos produtos para comprar.](#)

www.resiqualy.com.br

*Imagens meramente ilustrativa.

Modo de Usar:

Para garantir a estética do seu piso, a aplicação do **Selador Quimidur RQ-4805** é uma etapa crucial. Este produto forma uma camada impermeabilizante transparente e consistente, proporcionando alta aderência para a aplicação subsequente de resinas da linha de **Resinas PU Water Protect**.

PREPARAÇÃO DO PISO:

A preparação prévia da superfície deve ser feita por meio de lixamento, limpeza e descontaminação do piso utilizando **Solvente Desengraxante Alpha Resiqualy**, assegurando que a superfície esteja totalmente limpa e seca antes da aplicação.

DILUIÇÃO E FILTRAGEM:

O Selador Quimidur RQ-4805 pode ser aplicado puro ou diluído.

A diluição com água de até 50%, devendo adicionar aos poucos, misturando bem a cada adição para garantir uma mistura homogênea. Utilize sempre água limpa e, de preferência, em temperatura ambiente para evitar que variações extremas de temperatura possam afetar a qualidade do produto ou aplicação.

Recomendamos a filtragem do material antes da aplicação, evitando a presença de partículas indesejadas que possam comprometer o resultado.

MODO DE APLICAÇÃO:

Utilize um rolo, pincel ou pistola aplicadora para espalhá-lo de maneira uniforme sobre a superfície do piso.

Na primeira demão, recomenda-se diluir mais o produto para garantir uma melhor aderência inicial. Nas demãos subsequentes, reduza a diluição para obter uma camada mais consistente. Entre cada demão, aguarde um intervalo de aproximadamente 2 horas para garantir a secagem adequada.

FINALIZANDO COM RESINA PU:

Após a aplicação do **Selador Quimidur RQ-4805**, recomendamos a aplicação da linha de **Resinas PU Water Protect** para maior resistência química, física e abrasiva ao piso.

Essa combinação de **Selador Quimidur RQ-4805** + **Resina PU Water Protect** é o ideal para o tratamento e revitalização de piso com maior durabilidade e proteção.

(*) Importante O desempenho do produto dependerá muito de sua boa preparação, por isso, em caso de dúvidas entre em contato previamente com nosso departamento técnico.

**** Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) ****



*Imagens meramente ilustrativa.





O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqualy@resiqualy.com.br

www.resiqualy.com.br